


国自審第247号
令和6年5月9日

通 知



国土交通大臣



後方視界看視装置の型式指定について

指定番号 ②R-16

1. 後方視界看視装置の型式
車両後方・側方安全確認カメラシステム HD-CV8000
2. 当該装置を取り付けることができる範囲
6. 試験成績書の4. カメラモニタリストのとおり
3. 指定製作者等の名称及び所在地
株式会社コシダテック
東京都港区高輪2-15-21
4. 指定申請日
令和6年3月8日
5. 試験成績書発行日
令和6年4月19日
6. 試験成績書番号
2024-R-016
7. 型式および特性（装置の説明など）
6. 試験成績書の1. 1. 装置の概要のとおり
8. 装置型式指定番号の表示位置
なし

カメラモニタリスト

後方視界看視装置の型式及び品番				カメラ取付範囲						画像表示装置取付可能範囲		画像表示までの時間
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
後方視界 看視装置 型式及び品番	カメラ 型式及び品番	画像表示装置 型式及び品番	構成機器 型式及び品番	車両最大幅 (ポール設置最大幅) [mm]	カメラ上下 角度 「°」	車両中心からの 距離 [mm]	車両後端からの 距離 [mm]	カメラ取付 高さ [mm]	特記事項	画像表示装置 中心までの 距離 [mm]	画像表示装置の 取付方式	信号入力から 映像表示までの 時間 [s]
HD-CV8000	C-800	HM-8000A		2500	° -20° ~ ° -30°	左右 0~400	° +80~-1920 ※車両最後端から 「車両後方側 +表記」 「車両前方側 -表記」	500~935	・接続ケーブル： KW-80**系	0~1,500	ルームミラー置換(天 吊)・ダッシュボード 据置	0.55~0.85 (12V/24V)
				2500	° -35° ~ ° -45°	左右 0~1250	° +80~-1920 ※車両最後端から 「車両後方側 +表記」 「車両前方側 -表記」	935~1800	・接続ケーブル： KW-80**系	0~1,500		0.55~0.85 (12V/24V)
				2500	° -47° ~ ° -54°	左右 0~1250	° +80~-1920 ※車両最後端から 「車両後方側 +表記」 「車両前方側 -表記」	1800~3805	・接続ケーブル： KW-80**系	0~1,500		0.55~0.85 (12V/24V)